

## Standardausstattung

- Thermodrucker und Abschneidevorrichtung
- Gestaltung der Marken über den Netzwerkanschluss, z. B. mit Dienststelle, Logo, Wartebereich, Datum, Uhrzeit; auch fremdsprachig; Markenlänge 50 bis 140 mm,
- Lieferung mit Erst-Konfiguration nach Ihren Angaben
- Speicherung mehrerer Marken-Layouts
- Meldung der ausgegebenen Nummern und des Endes der Markenrolle an die zuständigen Bedienpulte /Pult-Clients
- Möglichkeit zur Ausgabe von Doppelmarken mit Abriss
- Möglichkeit zur Begrenzung der pro Tag auszugebenden Marken
- pro Tag bis zu 2 Ein- und Ausschaltzeiten programmierbar
- Ansteuerung über ARAS-Bus inkl. Stromversorgung oder Netzwerk (optional)
- mit Anschlüssen für ARAS-Bus, Netzwerk und optionales 230 V Netzteil; inkl. PC-Programm ARAS DeviceConfig zur eigenständigen Änderung/Anpassung des Layouts



## Wartemarkendrucker WM 970Touch

- Erstkonfiguration Ihres Wunschlayouts mit bis zu 10 Seiten in lateinischer Schrift ist im Kaufpreis enthalten
- mit 15"-LCD-Touchscreen (38 cm) zur Darstellung der Anforderungstasten mit Beschriftung; Verzweigung der Tasten zu weiteren Wahlmöglichkeiten oder anderen Sprachen
- Konfiguration und Gestaltung der Tasten und Marken über den Netzwerkanschluss
- robustes Metallgehäuse für Wandmontage, hell Silbergrau /schwarz, abschließbar, Maße: B 365 x H 379 x T 112 mm, Gewicht ca. 13 kg

## Wartemarkendrucker WM 961, WM 963, WM 968 und WM 9616

- mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Info-Display, 2 Zeilen á 16 Zeichen, Zeichenhöhe 8 mm, zur Besucherführung, z. B. Anzeige der Anzahl der Wartenden, gesperrt u.ä.
- mit 1, 3, 8 oder 16 Anforderungstasten
- Tastenbeschriftung leicht auswechselbar
- Signallampen rot/grün an jeder Anforderungstaste für gesperrt/betriebsbereit
- Robustes Metallgehäuse für Wandmontage, silbergrau/schwarz, abschließbar, Maße: B 280 x H 475 x T 100 mm, Gewicht ca. 9 kg



## Tischeinbau-Markendrucker WM 960TE

- für liegenden Tischeinbau (senkrecht nach Absprache möglich)
- Markenausgabe durch Einlegeplatte hindurch nach oben
- Auslösung der Markenausgabe durch ein separates Bedienpult bzw. Pult-Client
- Druckwerk und Elektronik wie beim WM 961
- Metallgehäuse und -deckel in Standardfarbe silbergrau, abschließbar



## Tischeinbau-Markendrucker WM 961TE

- wie WM 960TE, jedoch zusätzlich mit einer im Deckel integrierten Anforderungstaste

## Standsäule ST 962

- für Wartemarkendrucker WM 96X, WM 970Touch & Kiosk
- zur Aufstellung im Raum mit Schraubbefestigung am Fußboden, verdeckte Kabelführung
- Metall, Standardfarbe silbergrau, Höhe 1,43 m

## Tischmontageset TM 960

- zur Montage der Wartemarkendrucker WM 92X, WM 96X, WM 970Touch sowie WM980 auf dem Tisch
- Metallwinkel, Standardfarbe silbergrau

## Thermo-Wartemarken WR 960

- Rolle 56 mm breit, 120 m lang, für ca. 2000 Marken á 6 cm oder ca. 1500 Doppelmarken á 8 cm mit Teilschnitt (für Abriss)
- stabiles Bisphenol-freies 140 g/m<sup>2</sup> Thermo-Papier, weiß
- Optional: Aufdruck von Werbung auf der Marken-Rückseite möglich



Standsäule ST 962 mit WM 970Touch

## ///ARAS Aufrufanlagen - ein System für alle Wünsche

HAHN GmbH Ingenieurbüro  
Grunewaldstr. 55 D-10825 Berlin  
Tel: 030/794 894 - 0 Fax: - 44  
www.aras-aufrufanlagen.de  
e-mail: aras@aras.info

Weitere Infos:



Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung vorbehalten. AZ14E01